



Jednostranná páska vyrobená z netkaného polypropylénu a akrylátového disperzného lepidla. Určená pre lepenie a opravy strešných fólií a ďalších stavebných materiálov na báze polypropylénu. Páska je na celom svojom povrchu paropriepustná, chráni pred vniknutím vlhkosti a vetra do konštrukcie pri zachovaní paropriepustnosti membrány.



Výhody:

- vysoká priľnavosť
- odolnosť proti pretrhnutiu
- paropriepustnosť

Technické údaje:

Parameter	Hodnota
Materiál	Netkaný PP, lepidlo na báze akrylátovej disperzie.
Farba	Sivá
Šírka	50 mm
Dĺžka	25 bm
Hrúbka	0,18 mm lepidlo + vlákna 0,5 mm
Hmotnosť lepidla	230 g/m ²
Skladovanie	Pri izbovej teplote, v uzavretých priestoroch.

Parameter	Hodnota
Priľnavosť	≥ 25 N/25 mm
Teplota spracovania	od -10°C
Aplikačná teplota	odporúčaná od +5°C do 40°C
Tepelná odolnosť	-40°C do +100°C
UV odolnosť	do 4 mesiacov
Balenie	12 rolí v krabici, 60 krabíc na palete.

Použitie:

Páska je určená pre lepenie a opravy strešných membrán, vetrozábran a iných stavebných materiálov na báze polypropylénu. Odporúča sa pre opravy všetkých druhov poškodení ako sú diery, rezy a inštalčné prestupy. Lepí taktiež povrchy ako drevo, tehly a hladký betón.

Obsiahnuté informácie, rady a pokyny sú zostavené na základe našich poznatkov, výskumov, experimentov a v dobrej viere. Nie sme zodpovední za následky nevhodného, alebo nesprávneho použitia našich produktov. Každý užívateľ musí posúdiť vhodnosť použitia tohto produktu v príslušných podmienkach ako aj vzhľadom na dosiahnutie požadovaných vlastností konečného produktu.

Informácie o výrobku možno nájsť na internetových stránkach: www.anavek.sk.

**Skladovanie / transport:**

Výrobok by mal byť skladovaný pri izbovej teplote na suchom krytom mieste, bez vlhkosti a chránené pred UV žiarením, v pôvodnom nepoškodenom a uzavretom obale. Rolky by mali byť prepravované v uzavretých dopravných prostriedkoch. Mali by byť zabezpečené pri preprave takým spôsobom, aby boli chránené pred poškodením a zničením. Počas prepravy musia byť dodržané bezpečnostné predpisy. Výrobok by mal byť chránený pred chemickými látkami, najmä látkami na báze rozpúšťadiel, pretože tieto môžu znížiť technické parametre produktu, alebo ho trvale poškodiť.

Výrobok podlieha záruke za predpokladu, že boli dodržané pokyny uvedené v technickom liste. Vyhradzuje si právo odmietnuť uznanie reklamácie v prípade, že uvedené pokyny neboli dodržané.

Obsiahnuté informácie, rady a pokyny sú zostavené na základe našich poznatkov, výskumov, experimentov a v dobrej viere. Nie sme zodpovední za následky nevhodného, alebo nesprávneho použitia našich produktov. Každý užívateľ musí posúdiť vhodnosť použitia tohto produktu v príslušných podmienkach ako aj vzhľadom na dosiahnutie požadovaných vlastností konečného produktu.

Informácie o výrobku možno nájsť na internetových stránkach: www.anavek.sk.

Dátum aktualizácie: 5/2024

www.anavek.sk