



Jednostranná páska na báze PE fólie s lepidlom na báze akrylátovej disperzie

Výhody:

- Má veľkú silu lepenia
- Bez rozpúšťadiel
- Odolná voči UV žiareniu



Technické údaje:

Parameter	Hodnota
Materiál	PE fólia, akrylátové lepidlo
Šírka	50 mm
Dĺžka	50 mb
Hrúbka	0,051 mm
Pevnosť v ťahu	100 N/25 mm
Tepelná odolnosť	-30°C ~ +90°C
Aplikačná teplota	+5°C ~ +40°C
Lepiaca sila	Výborná
UV odolnosť	Veľmi vysoká
Balenie	krabica – 36 rolí
Skladovanie	V suchom prostredí, v originálnom balení

Obsiahnuté informácie, rady a pokyny sú zostavené na základe našich poznatkov, výskumov, experimentov a v dobrej viere. Nie sme zodpovední za následky nevhodného, alebo nesprávneho použitia našich produktov. Každý užívateľ musí posúdiť vhodnosť použitia tohto produktu v príslušných podmienkach ako aj vzhľadom na dosiahnutie požadovaných vlastností konečného produktu.

Informácie o výrobku možno nájsť na internetových stránkach: www.anavek.sk.

The Alfaflex Al logo consists of the word "Alfaflex" in a green, stylized font with a white outline, followed by "Al" in a bold, black, sans-serif font. A green horizontal line is positioned below the text.**Použitie:**

Jednostranná páska určená pre lepenie a spájanie parozábran na báze alumínia alebo plastov, na utesnenie proti prenikaniu vlhkosti a vodnej pary, izolácie vedení, potrubí a rúr. Odporúča sa pre opravy všetkých druhov poškodení, ako sú diery, rezy a inštaláčn é prestupy prvkov stavebných konštrukcií.

Skladovanie / transport:

Výrobok by mal byť skladovaný pri izbovej teplote na suchom krytom mieste, bez vlhkosti, chránený pred UV žiarením, v pôvodnom nepoškodenom a uzavretom obale. Rolky by mali byť prepravované v uzavretých dopravných prostriedkoch. Mali by byť zabezpečené pri preprave takým spôsobom, aby boli chránené pred poškodením a zničením. Počas prepravy musia byť dodržané bezpečnostné predpisy. Výrobok by mal byť chránený pred chemickými látkami, najmä látkami na báze rozpúšťadiel, pretože tieto môžu znížiť technické parametre produktu, alebo ho trvale poškodiť.

Výrobok podlieha záruke za predpokladu, že boli dodržané pokyny uvedené v technickom liste. Vyhradzuje si právo odmietnuť uznanie reklamácie v prípade, že uvedené pokyny neboli dodržané.

Obsiahnuté informácie, rady a pokyny sú zostavené na základe našich poznatkov, výskumov, experimentov a v dobrej viere. Nie sme zodpovední za následky nevhodného, alebo nesprávneho použitia našich produktov. Každý užívateľ musí posúdiť vhodnosť použitia tohto produktu v príslušných podmienkach ako aj vzhľadom na dosiahnutie požadovaných vlastností konečného produktu.

Informácie o výrobku možno nájsť na internetových stránkach: www.anavek.sk.

Dátum aktualizácie: 5/2024

www.anavek.sk