



Obojstranná páska z polyesterovej sieťky pokrytej po oboch stranách špeciálnym lepidlom na báze akrylovej disperzie. Navrhnutá pre spájanie strešných membrán a fólií, parozábran, ako aj ďalších stavebných materiálov na báze plastov. Priľnavý povrch je chránený silikónovým filmom.

Výhody:

- vysoká priľnavosť
- neobsahuje rozpúšťadlá
- polyesterová výstuž



Technické údaje:

Parameter	Hodnota
Materiál	Polyesterová sieťka, lepidlo na báze akrylovej disperzie
Farba	Transparentná, červená stužujúca sieťka
Šírka	20 mm
Dĺžka	25 mb
Hrúbka	0,22 -0,24 mm
Priľnavosť	≥25 N/25 mm
Šmyková priľnavosť	100 g /625 mm ²
Aplikačná teplota	od -10°C, odporúčaná od +5°C
Tepelná odolnosť	-40°C do +80°C
Hmotnosť lepidla	380 g/m ²
Lepiaca schopnosť	Výborná
Odolnosť voči pôsobeniu vodnej pary	Veľmi vysoká
Odolnosť voči starnutiu	Veľmi vysoká
UV odolnosť	Až 4 mesiace
Balenie	krabica – 12 rolí, 90 krabíc na palete – 1080 rolí
Skladovanie	V suchých priestoroch, v originálnom balení

Obsiahnuté informácie, rady a pokyny sú zostavené na základe našich poznatkov, výskumov, experimentov a v dobrej viere. Nie sme zodpovední za následky nevhodného, alebo nesprávneho použitia našich produktov. Každý užívateľ musí posúdiť vhodnosť použitia tohto produktu v príslušných podmienkach ako aj vzhľadom na dosiahnutie požadovaných vlastností konečného produktu.

Informácie o výrobku možno nájsť na internetových stránkach: www.anavek.sk.



Použitie:

Páska je určená pre lepenie a opravy strešných membrán a stavebných fólií, parozábran na papierovej báze, na báze hliníka a plastov. Účinne lepí spoje strešných membrán a fólií, zabezpečuje tesnosť proti prenikaniu vetra, vody a vlhkosti. Odporúča sa tiež pre vnútorné použitie na utesnenie parozábran.

Skladovanie / transport:

Výrobok by mal byť skladovaný na suchom krytom mieste, bez vlhkosti, chránené pred UV žiarením, v pôvodnom nepoškodenom a uzavretom obale. Rolky by mali byť prepravované v uzavretých dopravných prostriedkoch. Mali by byť prepravované takým spôsobom, aby boli chránené pred poškodením a zničením. Počas prepravy musia byť dodržané bezpečnostné predpisy. Výrobok by mal byť chránený pred chemickými látkami, najmä látkami na báze rozpúšťadiel, pretože tieto môžu znížiť technické parametre produktu, alebo ho trvale poškodiť.

Výrobok podlieha záruke za predpokladu, že boli dodržané pokyny uvedené v technickom liste. Vyhradzuje si právo odmietnuť uznanie reklamácie v prípade, že uvedené pokyny neboli dodržané.

Obsiahnuté informácie, rady a pokyny sú zostavené na základe našich poznatkov, výskumov, experimentov a v dobrej viere. Nie sme zodpovední za následky nevhodného, alebo nesprávneho, použitia našich produktov. Každý užívateľ musí posúdiť vhodnosť použitia tohto produktu v príslušných podmienkach ako aj vzhľadom na dosiahnutie požadovaných vlastností konečného produktu.

Informácie o výrobku možno nájsť na internetových stránkach: www.anavek.sk.

Dátum aktualizácie: 5/2024

www.anavek.sk