



Jednostranná páska z polyetylénovej peny s uzavretými pórmí, s nanosenou vrstvou akrylovo-disperzného lepidla. Je určená pre utesnenie strešných a stavebných konštrukcií. Elastická štruktúra umožňuje vytesniť nerovnosti medzi kontralatou a strešnou membránou.

Výhody:

- vodotesná
- neobsahuje rozpúšťadlá
- UV odolná



Technické údaje:

Parameter	Hodnota
Materiál	polyetylénová pena s uzavretými pórmí, lepidlo hot-melt, bez vložky
Šírka	40 mm
Dĺžka	25 mb
Hrúbka	3 mm
Hustota	25-30 kg/m ³
Priľnavosť	≥10 N/25 mm
Tepelná odolnosť	Od -30°C do +90°C
Aplikačná teplota	Odporúčaná od +10°C do +30°C
Odolnosť voči vodnej pare	Vysoká
Odolnosť voči starnutiu	Ohraničená
UV odolnosť	Až 6 mesiacov
Balenie	4 rolky v krabici, 66 krabic na palete
Skladovanie	vykurované miestnosti, uzavreté priestory, v originálnom balení

Obsiahnuté informácie, rady a pokyny sú zostavené na základe našich poznatkov, výskumov, experimentov a v dobrej viere. Nie sme zodpovední za následky nevhodného, alebo nesprávneho použitia našich produktov. Každý užívateľ musí posúdiť vhodnosť použitia tohto produktu v príslušných podmienkach ako aj vzhľadom na dosiahnutie požadovaných vlastností konečného produktu.

Informácie o výrobku možno nájsť na internetových stránkach: www.anavek.sk.

**Použitie:**

Páska je určená na utesnenie a izoláciu v strešných a stavebných konštrukciách. Odporúčaná pre utesnenie spojov strešnej membrány s konštrukciou krovu. Pri aplikácii pod kontralaty, páska umožňuje vytesniť vzniknuté nerovnosti. Zaisťuje účinnú ochranu tepelnej izolácie a krokiev proti prenikaniu vody a vlhkosti.

Skladovanie / transport:

Výrobok by mal byť skladovaný na suchom krytom mieste, bez vlhkosti, chránený pred UV žiarením, v pôvodnom nepoškodenom a uzavretom obale. Rolky by mali byť prepravované v uzavretých dopravných prostriedkoch. Mali by byť prepravované takým spôsobom, aby boli chránené pred poškodením a zničením. Počas prepravy musia byť dodržané bezpečnostné predpisy. Výrobok by mal byť chránený pred chemickými látkami, najmä látkami na báze rozpúšťadiel, pretože tieto môžu znížiť technické parametre produktu, alebo ho trvale poškodiť.

Výrobok podlieha záruke za predpokladu, že boli dodržané pokyny uvedené v technickom liste. Vyhradujeme si právo odmietnuť uznanie reklamácie v prípade, že uvedené pokyny neboli dodržané.

Obsiahnuté informácie, rady a pokyny sú zostavené na základe našich poznatkov, výskumov, experimentov a v dobrej viere. Nie sme zodpovední za následky nevhodného, alebo nesprávneho použitia našich produktov. Každý užívateľ musí posúdiť vhodnosť použitia tohto produktu v príslušných podmienkach ako aj vzhľadom na dosiahnutie požadovaných vlastností konečného produktu.

Informácie o výrobku možno nájsť na internetových stránkach: www.anavek.sk.

Dátum aktualizácie: 5/2024

www.anavek.sk