

VYHLÁŠENIE O PARAMETROCH

PFM89SL001

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

JUTATOP 2AP

2. Plánované použitie:

*Hydroizolačné pásy a fólie. Definície a charakteristiky podkladových vrstiev. časť 1:
Podkladové vrstvy pre skladané strešné krytiny*

3. Výrobca:

*JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové nad Labem, Česká republika
Tel.: +420 499 314 211, Fax: +420 499 314 210
www.juta.cz*

4. Splnomocnený zástupca:

nie je uvedená

5. Systémy POSV:

system 3

6. Harmonizovaná norma:

EN 13859-1:2010

Identifikačné číslo oznámeného subjektu:

*Centrum stavebního inženýrství a.s., Pražská 16, Praha 10, 102 21
Oznámený subjekt 1390*

7. Deklarované vlastnosti:

Podstatné vlastnosti	Parametre			Harmonizované technické špecifikácie	
	Jednotky	Nominálna hodnota	Tolerancia		
Reakcia na ohe	[trieda]	B	-	-	EN 13859-1:2010
Odolnosť proti prenikaniu vody	[trieda]	W1	-	-	
Odolnosť proti prenikaniu vody po umelom starnutí	[trieda]	W1	-	-	
Priepustnosť pary (ekvivalentná difúzna hrúbka Sd)	[m]	0,02	-0,01	+0,04	
Pevnosť v pozdĺžnom / priecnom smere	[N/50mm]	360 / 240	-60 / -40	+60 / +50	
Pevnosť po umelom starnutí v pozdĺžnom / priecnom smere	[N/50mm]	350 / 230	-60 / -40	+60 / +50	
Pomerne predĺženie v pozdĺžnom / priecnom smere	[%]	25 / 25	-10 / -10	+15 / +15	
Pomerne predĺženie po umelom starnutí v pozdĺ. / priec. smere	[%]	23 / 23	-9 / -9	+15 / +15	
Odolnosť proti pretrhávaniu v pozdĺžnom / priecnom smere	[N]	160 / 190	-40 / -50	+50 / +60	
Ohybnosť za nízkych teplôt	[°C]	-40	-	-	
Nebezpečné látky		npd			

Vysvetlivky: npd - no performance determined (žiadny ukazovateľ nie je stanovený)

8. Príslušná technická dokumentácia/špecifická technická dokumentácia:

nie je vydané

9. Vlastnosti výrobku uvedeného vyššie sú v zhode so súborom deklarovanych vlastností. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa v súlade s nariadením (EÚ) 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Podpísal v mene výrobcu:

Ing. Jiří Hlavatý
Predseda predstavenstva

Vo Dvore Králové nad Labem, 20.03.2019

